

仕様

型式		RX-506[キャノピ仕様]	
バケット容量(新JIS山積)		m³	0.21
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	680/630
機械質量		kg	5400[5535]
機体質量		kg	4115[4250]
機体寸法	全長	mm	5,170
	全高	mm	2540[2550]
	全幅	mm	2,000
	最低地上高	mm	310
エンジン	型式	D1803-CR-TE4	
	総排気量	L(cc)	1.826
	定格出力/回転数	kw/rpm	30.1kw(40.9PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	6,420
	最大ダンプ高さ	mm	4,660
	最大掘削深さ	mm	4,065
	最大垂直掘削深さ	mm	2,820
	最大掘削半径	mm	5,730
	ワザット量(右/左)	mm	920/760
	最小後端旋回半径	mm	1,000
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	36.5
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	400
走行部	クローラ全長	mm	2,490
	タンブラ中心距離	mm	1,980
	クローラ全長中心距離	mm	1,600
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.6/4.5
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	9.3
排土板	排土板(幅)	mm	2,000
	排土板(高さ)	mm	410
	リフト量(GL.上/下)	mm	380/370
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+キヤポンプ×1	
旋回モータ形式		ピストンモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	60

作業範囲図

