

■仕様

機種		ZW50	
		鉄クローラ	
バケット容量		m³	0.6
機械質量		kg	3,605
機体質量		kg	2,830
エンジン名称	型番V2403-DI-EDM		
エンジン型式	直接噴射式		
総工程容積(総排気量)		ℓ /cc	2.434(2434)
定格出力		kW/min-1(PS/rpm)	30.4/2200(41/2200)
定格積載質量(常用荷重)		kg	980
最大掘起力		kN(kgf)	33.4(3400)
バケット上昇時間		S	5.0
バケット下降時間		S	3.0
バケット前傾時間		S	1.0
最高走行速度 前進/後進	15/15		
変速段数 前進/後進	1/1		
最大けん引力		kN(kgf)	33.4(3400)
最大登板能力		度	30
走行駆動方式	フルタイムード HST(4輪駆動)		
常用ブレーキ形式	湿式ディスク形		
駐車ブレーキ形式	湿式ディスク形		
燃料タンク容量(軽油)		ℓ	45
タイヤサイズ	15.5/60-18-8PR(L2)		
オプション	リフトアーム	標準	
	バケット種類	ストックバケツル(BOC付)	
	取付方式	ピン	
	バケット容量	m³	0.6
	積載物比重	t /m³	1.6
A	全長(バケット地上時)	mm	4655
A'	全長(走行時)	mm	4630
B	全高(キャビン付バケット地上時)	mm	2495
	全高(キャブ付バケット地上時)	mm	2560
C	車体幅	mm	1660
D	ホイールベース	mm	1850
E	オーバーハング	mm	940
F	最低地上高	mm	295
G	トレッド	mm	1260
H	バケット全幅	mm	1690
I	最小回転半径(最外輪中心)	mm	3125
I'	最小回転半径(バケット最外側部)	mm	3815
J	作業時全高	mm	3975
K	バケットピン高さ	mm	3140
L	ダンピングクリアランス	mm	2500
M	ダンピングリーチ	mm	870
N	車体屈折角(左右)	度	41
O	バケット後傾角	度	55
運転資格		特別教育	
運転免許証の種類		小型特殊	
自動車の種類		小型特殊	



■寸法図

