

仕様

商品名称	B7Σ		
型式	B7-5B(キャビン仕様)		
質量	機械質量	kg	7750
	機体質量	kg	5380
エンジン	型式	—	立形水冷4気筒直噴ディーゼル
	名称	—	4TNV98-ZWBV
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	41.5/2000(56.4/2000)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.28
	標準バケット幅	mm	750
作業範囲	最大掘削深さ	mm	4330
	最大垂直掘削深さ	mm	3790
	最大掘削高さ	mm	7580
	最大ダンプ高さ	mm	6450
	床面最大掘削半径	mm	6410
	フロント最小旋回半径	mm	1250
	ブームオフセット幅(左/右)	mm	940/1005
性能	最大掘削力	kN(Kgf)	54.8(5590)
	走行速度	km/h	高4.9/低2.9
	旋回速度	min-1(rpm)	10
	接地圧〈コンシュー〉	kPa(kgf/cm ²)	33.3(0.34)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	74.0×2(可変)・60.4×1(キア)・13.0×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm ²)	24.5(250)×2・20.6(210)×1・2.9(30)×1
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	450
	最低地上高	mm	380
ブレード	幅×高さ	mm	2260×450
	揚程(上・下)	mm	440・430
燃料タンク	容量	ℓ	100
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	5790×2270×2620

外形寸法図(単位: mm)

