

仕様

型式		U-17-3A	
バケット容量(新JIS山積)	m³	0.041	
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)	mm	500/450	
機械質量	kg	1,620	
機体質量	kg	1,360	
機体寸法	全長	mm	3,545
	全高	mm	2,250
	全幅	mm	990
	最低地上高	mm	150
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D902-K3A	
	型式	D902-E3-BH-1	
	総排気量	L	0.898
	定格出力/回転数	kw/rpm	11.8kw(16PS)/2300rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	3,540
	最大ダンプ高さ	mm	2,440
	最大掘削深さ	mm	2,310
	最大垂直掘削深さ	mm	1,910
	最大掘削半径	mm	3,900
	ワザット量(右/左)	mm	510/385
	最小フロント旋回半径	mm	1,440
	最小後端旋回半径	mm	620
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	15.2(1550)
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	230
走行部	クローラ全長	mm	1,585
	タンブラ中心距離	mm	1,230
	クローラ全長中心距離	mm	760/1010
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.1/4.1
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	9.1
排土板	排土板(幅)	mm	990/1240
	排土板(高さ)	mm	265
	リフト量(GL.上/下)	mm	280/190
油圧ポンプ形式		可変ポンプ + ギアポンプ + PV用ギアポンプ	
旋回モータ形式		オービットモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量	L	21	

作業範囲図

