

DCA-25LSKB

3電源仕様標準装備。 ビッグタンク搭載エコベース発電機

<特長>

- 大容量燃料タンク搭載で約60時間相当の運転が可能です。(*50Hz 50%負荷時)
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 3電源仕様標準装備
- 単相コンセント6個装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機



単相3線式100/200V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 11.5/14.4kVA
	電圧 100/110V 200/220V
	電流 57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A

力率	三相0.8(遅れ) 単相1.0
----	-----------------

エンジン	クボタ V2403-K3A
------	---------------

燃料	軽油
----	----

燃料タンク	175L
-------	------

寸法 全長×全幅×全高	1,540×700×1,260mm
-------------	-------------------

乾燥質量	735kg
------	-------

整備質量	905kg
------	-------

騒音値	音響パワーレベル LwA 87dB
-----	-------------------

	7mdB(A) 57/61dB
--	-----------------

騒音指定	超低騒音型
------	-------

排出ガス指定	第3次
--------	-----

仕様諸元

電源切替

3電源仕様	標準 (ワンタッチ切替)
三相・単相切替仕様	—
複電圧 (200/400V) 仕様	—
周波数	50/60Hz

三相4線式200V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 20/25kVA
	電圧 200/220V
	電流 57.7/65.6A

三相4線式400V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 20/25kVA
	電圧 400/440V
	電流 28.9/32.8A